

## MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA

**Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 998-2:2016**



DAL ZOTTO SRL – VIA PONTELLO, 12 – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

14

DZSA-MALFI-002

EN-998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

**Proporzione dei costituenti (in volume):**

Cemento 18%

Aggregati 82%

**Contenuto di cloruri:** < 0,1

**Reazione al fuoco:** Classe A1

**Assorbimento d'acqua:** NPD

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $\mu$  15 (valore tabulato; P=50%)

**Conducibilità termica:** 0,79 W/mK (valore tabulato; P=50%)

**Durabilità (al gelo/disgelo):** NPD

## Dichiarazione di prestazione N. DOP-CPR-MALFI-002

01. Codice di identificazione unico del prodotto: MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA
02. Numero di Tipo lotto o serie:  
N° di lotto: fa riferimento a quello riportato nella confezione, composto dal mese e anno di produzione (Es. 01/2017 corrisponde al lotto prodotto nel mese di maggio 2019)
03. Descrizione del prodotto:  
MALTA DA MURATURA A COMPOSIZIONE PRESCRITTA PER SCOPI GENERALI PER L'UTILIZZO ESTERNO IN ELEMENTI SOGGETTI A REQUISITI STRUTTURALI.
04. Nome e indirizzo del produttore e luogo di produzione:  
DAL ZOTTO SRL – VIA PONTELLO, 12 – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) – luogo di produzione  
VIA DELLA GHIAIA – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
05. Disposizioni alle quali il prodotto è conforme:  
APPENDICE ZA DELLA NORMA EUROPEA EN 998-2 – Specifiche per malte per opere murarie – malta da muratura
06. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:  
SISTEMA 4: malta da muratura a composizione prescritta prodotta in fabbrica
07. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Proporzione dei costituenti (in massa)	Cemento: 18% Aggregati: 82%	
Contenuto in cloruri	< 0,1%	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu$ 15 (valore tabulato; P=50%)	
Conducibilità termica	0,79 W/mK (valore tabulato; P=50%)	
Durabilità (a gelo/disgelo)	valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	EN 998-2:2016
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Crocetta del Montello, 28 maggio 2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:

Oscar Teodori  
Gestione Qualità DAL ZOTTO SRL

**31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) – Via Pontello, 12 - Cantiere: Via della Ghiaia**

Tel. 0423/868661 Fax 0423/869896 e-mail: [info@dalzottosrl.com](mailto:info@dalzottosrl.com)

P. IVA 01831750268 – Cod. Fisc. e Num. Iscr. 01831750268 al Reg. Impr. TV – R.E.A. n. 172414 – Cap. Soc. € 100000,00 i.v.

## Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 998-1:2016



DAL ZOTTO SRL – VIA PONTELLO, 12 – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV

14

DZSA-MALFI-001

EN-998-1

Malta per intonaco esterno per usi generali (GP)

**Reazione al fuoco:** Classe A1

**Adesione:** 0,4 N/mm 2 – FP: B

**Assorbimento d'acqua:** NPD

**Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:**  $\mu$  15 (valore tabulato; P=50%)

**Conducibilità termica:** 0,79 W/mK (valore tabulato; P=50%)

**Durabilità (al gelo/disgelo):** NPD

## Dichiarazione di prestazione N. DOP-CPR-MALFI-001

01. Codice di identificazione unico del prodotto: MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA
02. Numero di Tipo lotto o serie:  
N° di lotto: fa riferimento a quello riportato nella confezione, composto dal mese e anno di produzione (Es. 01/2017 corrisponde al lotto prodotto nel mese di gennaio 2017)
03. Descrizione del prodotto:  
MALTA PER INTONACI INTERNI ED INTERNI PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI
04. Nome e indirizzo del produttore e luogo di produzione:  
DAL ZOTTO SRL – VIA PONTELLO, 12 – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) – luogo di produzione  
VIA DELLA GHIAIA – 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
05. Disposizioni alle quali il prodotto è conforme:  
APPENDICE ZA DELLA NORMA EUROPEA EN 998-1 – Specifiche per malte per opere murarie – malta per intonaci interni ed esterni
06. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:  
SISTEMA 4: malta prodotta in fabbrica per intonaci interni/esterni
07. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Proporzione dei costituenti (in massa)	Cemento: 18% Aggregati: 82%	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu$ 15 (valore tabulato; P=50%)	
Adesione	0,79 W/mK (valore tabulato; P=50%)	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	EN 998-1:2016

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Crocetta del Montello, 28 maggio 2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:

\_\_\_\_\_  
Oscar Teodori  
Gestione Qualità DAL ZOTTO SRL

**31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)** – Via Pontello, 12 - Cantiere: Via della Ghiaia

Tel. 0423/868661 Fax 0423/869896 e-mail: [info@dalzottosrl.com](mailto:info@dalzottosrl.com)

P. IVA 01831750268 – Cod. Fisc. e Num. Iscr. 01831750268 al Reg. Impr. TV – R.E.A. n. 172414 – Cap. Soc. € 100000,00 i.v.