

Dal Zotto srl
Via Pontello 12

Crocetta del Montello 31035 TV

Stabilimento di Crocetta del Montello

Certificato FPC: 1305-CPR-1557

Organismo Cert. ICMQ S.p.a. - n. 011
PRD

Dichiarazione di Prestazione

n° DOP-CPR-DZP48

Pietrisco frantumato 4-8mm



Anno avvio applicazione marcatura: 2006

Ultimo aggiornamento: 04-ago-25

Pagina 1 di 2

Nome ed indirizzo produttore : Dal Zotto srl

Via Pontello 12

Crocetta del Montello

31035 TV

Luogo di produzione : Stabilimento di Crocetta del Montello

Nome commerciale : Pietrisco frantumato 4-8mm

Codice Prodotto: DZ P48

Descrizione del prodotto : Aggregato naturale composto da ghiaie e sabbie calcaree di deposito alluvionale quaternario proveniente dal greto del fiume Piave. Aggregato grosso, naturale da frantumazione di alluvioni calcaree, da impiegare per materiali non legati o legati con leganti idraulici in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

Identificazione UNI EN 13242 :

Dimensione dell'aggregato (d/D)	4/8
Categoria (G)	GC 85/15
Tolleranza aggregati grossi (G)	GTc 25/15

Campi di impiego : Aggregato da impiegare per materiali non legati o legati con leganti idraulici in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

In allegato una copia delle informazioni di accompagnamento della marcatura CE .

Disposizioni cui il testo è conforme : Appendice ZA della UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"

Sistema di valutazione e verifica : 2+

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante :

Sig. _____

Qualifica : _____

Luogo e data : _____

Firma

Dal Zotto srl
Via Pontello 12
Crocetta del Mon 31035 TV
Stabilimento di Crocetta del Montello
Certificato FPC: 1305-CPR-1557
Organismo: ICMQ S.p.a. - n. 011
PRD

Marcatura CE aggregati



Anno avvio applicazione marcatura: 2006

Ultimo aggiornamento:

04-ago-25

Pagina 2 di 2

Pietrisco frantumato 4-8mm - UNI EN 13242

Codice di identificazione del prodotto -tipo: DZ P48

Aggregato naturale composto da ghiaie e sabbie calcaree di deposito alluvionale quaternario proveniente dal greto del fiume Piave. Aggregato grosso, naturale da frantumazione di alluvioni calcaree, da impiegare per materiali non legati o legati con leganti idraulici in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

Riferimento della Dichiarazione di prestazione : DOP-CPR-DZP48

Categorie e tolleranze granulometriche :

Dimensione dell'aggregato (d/D)	4/8
Categoria (G)	GC 85/15
Tolleranze granulometriche :	GTc 25/15

Altri dati :

Requisito:	Norma di prova	Metodo valutazione	Valore
Contenuto % fini (f)	UNI EN 933-1	Categoria	f 2
Qualità dei fini (%)	UNI EN 933-1	Soglia: f < 3%	1,4
Qualità dei fini MBf (MBf)	UNI EN 933-9	Categoria	MBf 10
Massa volumica granuli (Mg/m ³)	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	2,71
Assorbimento di acqua (%)	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	1,28
Indice appiattimento (FI)	UNI EN 933-3	Categoria	FI 20
% particelle frantumate (C)	UNI EN 933-5	Categoria	C 90/3
Contaminanti leggeri (%)	UNI EN 1744-1, 14.2	Valore dichiarato	0,034
Durabilità gelo disgelo (W24)	UNI EN 1097-6	Categoria	Non applicabile
Durabilità gelo disgelo (F)	UNI EN 1367-1	Categoria	F 1
Emissione di radioattività	D.Lgs. 16/9/2009	Nessun limite previsto	NPD
Rilascio di metalli pesanti	D.Lgs. 16/9/2009	Nessun limite previsto	Non rilevabile
Rilascio di idrocarburi policiclici aromatici	D.Lgs. 16/9/2009	Nessun limite previsto	Non rilevabile
Rilascio di altre sostanze pericolose	D.Lgs. 16/9/2009	Nessun limite previsto	Non rilevabile

Legenda

NPD : Nessun valore dichiarato